

natural
lifestyle

Quarry





QUARRY MOON 42,5X85



QUARRY TUNDRA 42,5X85



QUARRY MOON 60X60, QUARRY MOON 30X60, QUARRY CLOUD 30X60, MOSAICO QUARRY CLOUD 30X30

42,5x85 17"x34" **naturale** natural PEI V - R10

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified PEI V - R10



303276/62	99
Quarry Moon Rettificato	PEI V
60x120	2
303334/82	125
Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60



303277/41	115
Quarry Moon Rettificato	PEI V
60x60	5
303338/57	94
Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
60x60	5



303278/48	56
Quarry Moon Rettificato	PEI V
30x60	7
303342/60	124
Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85



303279/42	79
Quarry Moon	PEI V
42,5x85	4

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24"

rettificato lappato in cresta rectified, honed on the ridge PEI IV - R9



303272/62	99
Quarry Cloud Rettificato	PEI V
60x120	2
303333/82	125
Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60



303274/48	56
Quarry Cloud Rettificato	PEI V
30x60	7
303341/60	124
Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85




303275/42	79
Quarry Cloud	PEI V
42,5x85	4

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560




Pezzi speciali / Special trims
Disponibili in tutti i colori / Available in all colours



Battiscopa 7x60	20
801427/9 Quarry Moon	26
801426/9 Quarry Cloud	26



* Gradino Frontale/186	73
30x120	1



* Gradino Angolare DX/304	58
* Gradino Angolare SX/304	58
30x120	1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

Pezzi speciali / Special trims
Disponibili in tutti i colori / Available in all colours
(Lappato / Lapped / Poli / Poliert)
(Naturale / Natural / Naturel / Matt)



Profilo universale *	6
Profilo universale 120 cm/40	78 ml
Profilo universale 60 cm/34	61 ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:
- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:
- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

42,5x85 17"x34" **naturale** natural PEI III - PEI V - R10

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified PEI III - PEI V - R10



303280/64	98
Quarry Monsoon Rettificato	PEI III
60x120	2
303335/84	126
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta	PEI III
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60



303288/42	85
Quarry Monsoon Rettificato	PEI III
60x60	5
303339/59	127
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta	PEI III
60x60	5



303289/50	80
Quarry Monsoon Rettificato	PEI III
30x60	7
303343/62	99
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta	PEI III
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85



303290/43	102
Quarry Monsoon	PEI III
42,5x85	4

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24"

rettificato lappato in cresta rectified, honed on the ridge PEI III - PEI IV - R9



303291/62	99
Quarry Tundra Rettificato	PEI V
60x120	2
303336/82	125
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60



303293/48	56
Quarry Tundra Rettificato	PEI V
30x60	7
303344/60	124
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta	PEI IV
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85




303294/42	79
Quarry Tundra	PEI V
42,5x85	4


pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560




Pezzi speciali / Special trims
Disponibili in tutti i colori / Available in all colours



Battiscopa 7x60	20
801428/9 Quarry Monsoon	26
801429/9 Quarry Tundra	26




* Gradino Frontale/186	73
30x120	1



* Gradino Angolare DX/304	58
* Gradino Angolare SX/304	58
30x120	1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

Pezzi speciali / Special trims
Disponibili in tutti i colori / Available in all colours
(Lappato / Lapped / Poli / Poliert)
(Naturale / Natural / Naturel / Matt)



Profilo universale *	6
Profilo universale 120 cm/40	78 ml
Profilo universale 60 cm/34	61 ml

* Disponibili solo su ordinazione
Available on demande
Ordine minimo 18 pz per colore
Minimum order 18 pcs per color

Un corredo semplice e pratico per:
- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:
- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 B1a Allegato G (ISO 13006)



QUARRY MONSOON 60X60

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	QUARRY	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	3-4-5	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R9-R10	



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21


40017 San Matteo della Decima (BO)

Italy

Telefono +39 051 6819611

Telefax export +39 051 6819650

www.dadoceramica.it - info@dadoceramica.it

Follow us 

ecodado⁺™ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

OHSAS 18001

UNI EN ISO 14021:2016

