



MODELO / MODEL		BODO GREY MATE 45X45 SLIPSTOP		
FOTO / PICTURE		 <p>P.E. BODO GREY MATE 45x45 SLIPSTOP</p>		
FORMATO / SIZE		45X45 cms.		
GRUPO / GROUP		Bla		
TIPO / TYPE		PORCELÁNICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
<u>DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION</u>		<u>VALOR DEL TEST / TEST VALUE</u>		<u>NORMA / STANDARD</u>
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm ²	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
SLIP RESISTANCE		Available Method (Pendulum)	Clase 3 / Class 3	DIN 51130:2014-5
SLIP RESISTANCE		Available Method (Ramp)	R11	DIN 51130:2014-5
SLIP RESISTANCE		Available Method (PTV)	36+	BS 7976-2/2002 + A1:2003
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101