













FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

FAMILIA FAMILY	PORCELANICO PORCELAIN TILES
GRUPO DE ABSORCIÓN ABSORTION GROUP	Bla
FORMATO NOMINAL SIZE (cm)	
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN WORZ SIZE (mm)	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHYSICAL DATA

Tolerancias dimensionales y aspecto superficial Facial dimensions range and Surface quality	Norma: UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
Aborcion de agua Water Absortion	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-3 Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G	E < 0.5%
Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión (N/mm2) Flexural tensile strenghtn (N/mm2)	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	≥35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	
Resistencia choque termico Thermal shock resistance	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
Resistencia a la helada Frost resistance	 Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
Dureza al rayado superficial- Mohs Scratch hardness according to Mohs	 Norma: UNE-EN-ISO 67101	
Resistencia al deslizamiento Péndulo Slipperness resistance Pendulum	 Norma: UNE-ENV 1633:2003	
Resistencia al deslizamiento Rampa Slipperness resistance Inclined platform	 Norma: DIN 51130	
Resistencia al deslizamiento Andar descalzo Slipperness resistance Barefoot areas	 Norma: DIN 51097	
Reacción al fuego Reaction to fire	 Norma: UNE-EN-ISO 13501-1 Norma: DIN 4102-1	A1 - A1 _{FL}

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

Norma: UNE-EN-ISO-10545-14



Resistencia a las manchas
Resistance to staining

Norma: UNE-EN-ISO 10545-13



Resistencia a los productos químicos y sales de piscina.
Resistance to chemicals and pool treatment products.

Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración.
Resistance to High concentration acids and bases.

Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración.
Resistance to Low concentration acids and bases.

Bla

FECHA | DATE:



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10 · 12200 Onda, Castellón (Spain)
Apdo. Correos Nº350, 12540 Vila-real, Castellón (Spain)
Tel./Phone: +34 964 50 69 69 | Fax: +34 964 52 15 93 | cifre@cifreceramica.com

CIFRE CERAMICA, SL. : Inscrita en el registro mercantil de Castellón
| T. 477 · L. 44 Secc. G. F. 122 ·H. CS1184 | Inscrición 1ª en fecha 22-04-1991 |
CIF: B12284634 · VAT ES Nº B-12284634.