

Dto. Control

Fritta, S.L.
CV-20 Km.8 12200 Onda (Castellón) Spain
Tel. +34 964 777 600 Fax +34 964 530 709
email: mamoros@fritta.com web: www.fritta.com

EMPRESA	MODELO	FORMATO
Cerámica Vilar Albaro	Blanco Mate	20 x 20 liso

ENSAYO <i>Test</i>	RESULTADO <i>Result</i>	Norma de ensayo <i>Testing standard</i>
 Proceso de fabricación <i>Manufacture process</i>	Monococción <i>Single firing</i>	Baldosa cerámica prensada en seco <i>Dry pressed ceramic floor tile</i>
 GROSOR <i>Thickness</i>	6.8 mm	UNE-EN ISO 10545/2
 Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad y planitud. <i>Length, width, thickness, side straightness, orthogonality and flatness.</i>	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 (ISO 13006) para el grupo BIII <i>Conform to the requisites applicable to each model as defined in the standard UNE-EN 14411 (ISO 13006) for group BIII</i>	UNE-EN ISO 10545/2
 Capacidad de absorción de agua <i>Water absorption capacity</i>	15,61 %	UNE-EN ISO 10545/3
 Resistencia a la flexión N/mm ² <i>Flexion resistance N/mm²</i>	21 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545/4
 Dilatación térmica lineal <i>Lineal thermic dilatation</i>	< 7·10 ⁻⁶ /°C	UNE-EN ISO 10545/8
 Resistencia al choque térmico <i>Thermic impact resistance</i>	Resiste la prueba <i>It stands the test</i>	UNE-EN ISO 10545/9
 Expansión por humedad <i>Expansion due to moisture</i>	< 0,6 %	UNE-EN ISO 10545/10
 Resistencia al cuarteo <i>Cracking resistance</i>	Resiste la prueba <i>It stands the test</i>	UNE-EN ISO 10545/11
 Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Resiste la prueba <i>It stands the test</i>	UNE-EN ISO 10545/12
 Resistencia química <i>Chemical resistance</i> Bases y ácidos débiles y fuertes <i>Soft and strong, bases and acids</i> Productos de limpieza y aditivos para agua de piscinas <i>Cleansing products and chemical products for swimming pool water</i>	Clase GLA GHA <i>Type GLA GHA</i> Clase GA <i>Type GA</i>	UNE-EN ISO 10545/13
 Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>	Clase 5 <i>Type 5</i>	UNE-EN ISO 10545/14
 Dureza al rayado superficial. (Escala Mohs) <i>Surface scratch resistance (Mohs scale)</i>	4	UNE 67101 (EN 101)
 Ensayos radioactivos <i>Radiactives test</i>	Aptos para la construcción <i>Apt for the construction</i>	

Observaciones: el colorear el esmalte no varía las características técnicas del producto final

Fritta
CV-20, Km. 8
12200 ONDA (Castellón)